

VIAjet™ T-Series

Teknik Özellikler

	BASKI YÜKSEKLİĞİ (MM)	MİN. KARAKTER YÜKSEKLİĞİ	MAX YAZIM HIZI	MAX YAZMA MESAFESİ	MONTAJ ŞEKLİ	YAZICIKAFA ÖLÇÜLERİ
T50	25	5/64" (2 mm)	276 feet/min (81 m/min)	1/4" (6,4 mm)	YATAY	14.23" W x 8.5" H x 18" L (364 x 216 x 457 mm)
T100	50	5/64" (2 mm)	276 feet/min (81 m/min)	1/4" (6,4 mm)	YATAY	14.23" W x 8.5" H x 18" L (364 x 216 x 457 mm)
T100S	50	5/64" (2 mm)	276 feet/min (81 m/min)	1/4" (6,4 mm)	DİKEY AŞAĞI	8.8" W x 5.2" H x 41" L (224 x 133 x 1042 mm)
ÇÖZÜNÜRLÜLÜK ÇALIŞMA SICAKLIĞI & NEM ELEKTRİKSEL	Dikeyde, 192dpi; yatayda, 64-640dpi çözünürlüktedir. Mürekkep türüne göre, ortalama 50-104° F (10-40° C) 10-95% RH (yoğuşmasız) su bazlı mürekkep için. 96-264 VAC, 50-60 Hz, 0.5-1A adaptörlü ya da 24VDC 90W filtreli harici besleme.					

MPERIA™ PLATFORM	
MPERIA™ Kontrol Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">- Çoklu üretim hattı kontrolü- Karma çoklu ink jet teknolojisi- Extra yazı yüksekliği için kartuş slotu- Dokunmatik ara yüz- Dahili database- IP20/IP65 versiyonlar- Network çalışma- Basit mesaj oluşturma ve düzeltme- Belirli aplikasyon eklentileri- Şifreli kullanıcı seviyeleri- Hata bulma ve bakım ekranları- Limitsiz mesaj/logo, mesaj uzunluğu, zaman kodları ve barkod türleri vb. <ul style="list-style-type: none">- 7" – 15" Ekran- Dahili resim editörü- Gerçek simülatör- Sezgisel program dizaynı- Windows/Codesoft sürücü- Gerçek tip harfler, gri tonlamalı resimler- Kurulum/ayar kitabı- BIDI destekli çoklu dil seçeneği
Haberleşme & Ağ	<ul style="list-style-type: none">- PC, PLC ve ERP sistemler için ethernet tabanlı gelişmiş bağlantı- VNC ile uzaktan kullanıcı arayüz kontrolü
Yazım Kabiliyetleri	<ul style="list-style-type: none">- Durağan ya da değişken yazı alanı- Logolar- Tarih ve saat zamanlamaları- Ardışık ya da grup sayaçlar- Yoğunluk ayarlı doğru tip harfler- İki yönlü yazdırma- Barkodlar (ITF, ITF-14, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, CODE 128, GS1-128, GS1-Databar, GS1-Datamatrix, QR codes)

MÜREKKEP SİSTEMİ

- Güvenli, basınçsız mürekkep tankı
- Temiz, tek kullanımlı 500ml ve 125ml mürekkep seçeneği
- Benzersiz mürekkep temizleme sistemi
- Mürekkebi geri dönüştürür ve mürekkep tüketimini aza indirir.
- Dahili filtreleme
- Mürekkep seviye uyarı sistemi

MÜREKKEPLER

- Gözenekli yüzeyler için tasarlanmış,
- 12 ay son kullanım tarihi,
- UV ışınlarına dayanıklı,
- Toksik madde içermeyen,
- Su geçirmez,
- Yanıcı ve parlayıcı olmayan,
- Siyah, mavi ve kırmızı renk çeşidi,



Türkiye'de kodlamanın adresi

869-TR

